

为了改良, 产品规格若有变更, 恕不另行通知。为安全起见, 使用之前, 请仔细阅读使用手册。
Specifications are subject to change for improvement without further notice. Please carefully read the operating manual before use for safety.

SUPREME 舒普

— 助力时尚产业发展 —



舒普智能技术股份有限公司

SUPREME INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD

地址: 宁波市鄞州区金源路728号

No.728 JinYuan Rd.Yinzhou District,
Ningbo 315100, China

TEL: 0086-574-88393716 88393738

FAX: 0086-574-88393717

E-mail: china-supreme@vip.163.com

www.china-supreme.com

华北办事处

山东省青岛市流亭街道赵红路 58 号
18858089509 谢春光

郑州办事处

河南省郑州市南三环大学路大学南都一号楼门面房 1-35
18858092819 高得正

晋江办事处

福建省晋江市池店镇新店顶街西路 267 号
18858088922 洪明艺

苏北办事处

江苏省宿迁市沭阳县经济开发区崑山路科创园 1 号厂房
18858085970 彭振庭

苏南办事处

江苏省无锡市锡山区合心路 9-2 号
18858093733 杭义平

东北办事处

辽宁省沈阳市于洪区造文大路 79 号融创公馆东门门市 12 门
15168137390 谢灵龙

杭州办事处

浙江省杭州市临平区文正街 4 号艺尚创客中心 2 幢 1 楼 108 室
18858089061 何路华

武汉办事处


湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区佳海轻纺城宋岗二路 51-55 号
18171150210 蔡志刚

南昌办事处

江西省南昌市青山湖区昌新路 168 号
18858088922 洪明艺

SP-FSMC9513-M/XZ

智能模板机
Intelligent Template Machine



激光装置选购件
Laser device optional



性能优势:

采用智能闭环缝制系统,实时监控缝制作业,以反馈交互的方式,调控系统进行缝制作业。
采用 RFID 先进芯片识别技术,使用方便,反应更加快速、准确。
采用大行程针杆机构,机针高度达 22mm,在不同厚度的模板或布料上缝制应用中,具有更广泛的适用性。
采用丝杆传动系统,结合闭环电机,缝制精度达 0.1 毫米级别,满足精致缝纫需求。
具备无油报警功能,当旋梭无油量供应时,系统自动停机保护。

效率:

在 S9513 系列智能模板机的基础上升级,配备了机头 / 针杆与旋梭同步旋转的功能,更进一步提高了线迹的稳定性。

适用范围:

擅长缝制各种复杂的高要求花样,并实现了产品质量与工作效率的兼顾。

Advantages

The intelligent closed-loop sewing system is adopted to monitor sewing operation in real time and to control the sewing operation by means of feedback interaction.
RFID advanced chip identification technology, easy to use, more rapid and accurate response.
Using gravity-type rotary hook oil supply technology, which ensures the constant oil supply and the stability.
Large stroke needle rod mechanism, needle height up to 22mm, enable to use for different thickness of fabrics and for different sewing application.
With oil alarm function, when the hook has no oil supply, the system will automatically shut down for protection.

Efficiency

The S9513 series of intelligent template machine is upgraded, equipped with the head/needle bar and rotary shuttle synchronous rotation function, further improve the stability of the thread trace.

Application

Professional at sewing all kinds of complicated and high request patterns, realizing the balance of product quality and working efficiency.



最高缝纫速度 Highest sewing speed	3500rpm	气压 Air pressure	0.5Mpa. 1.8L/min
缝制范围 Sewing range	1300×950mm	重量 Weight	600-620Kg
机针型号 Needle model	DP×17	外型尺寸 Dimensions	2250×2400×1350mm(L×W×H)
电压 Voltage	单相 Single phase 200-240V		

以上基础参数表为标准款机型